



## System Mycia Kół



### Moby Dick Junior Standard



Instalacja Moby Dick Junior Standard jest małym, wydajnym myjącym urządzeniem rolkowym. Każda oś pojazdu jest oddzielnie obracana poprzez parę rolek i intensywnie myta. Woda znajduje się w obiegu zamkniętym. Osad jest automatycznie odwadniany i usuwany na zewnątrz urządzenia.

#### Zastosowanie:

Duży stopień zabrudzenia na budowach, wysypiskach odpadów, cegielniach i fabrykach przemysłowych.  
Do 20 pojazdów na godzinę<sup>1)</sup>



Tymczasowa instalacja na budowie. Szybki montaż i niskie koszty.



Instalacja z dodatkowym zewnętrznym zbiornikiem sedymentacyjnym.



Osad jest automatycznie wyrzucany na zewnątrz urządzenia.

1) Ilość mytych pojazdów uzależniona jest od typu zastosowanego systemu recykulacji wody.

## Moby Dick Junior Standard



- Stabilna stalowa konstrukcja, na której osadzone są napędzane elektrycznie rolki
- Zintegrowany zbiornik sedymentacyjny z przenośnikiem zgrzeblowym.
- System dysz bocznych i dolnych.
- Panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej.

<b>System Pomp:</b>	1 Pompa Typ „Moby Pump“, 5.5 KW, wydajność 1600 l/min
<b>Waga:</b>	3'500 kg
<b>Pobór mocy:</b>	6.5 KW
<b>System sterujący pracą:</b>	Belki startowe i programowanie czasu mycia
<b>Hamulec:</b>	Mechaniczny
<b>Zasilanie wodne:</b>	Podłączenie główne 3/4", sterowanie poziomem wody w zbiorniku
<b>Zasilanie elektryczne:</b>	16 A, 3L+N+PE, 50 Hz 400V
<b>Zabezpieczenie powierzchni:</b>	Piaskowanie z podkładem i warstwą zewnętrzną
<b>Wymiary:</b>	Zgodne z rysunkiem technicznym



**FRUTIGER**

Stegackerstrasse 26  
CH-8409 Winterthur  
Telefon +41 -52 -234 11 11  
Telefax +41 -52 -234 11 00  
e-mail [info@frutiger.ch](mailto:info@frutiger.ch)  
Web [www.frutiger.ch](http://www.frutiger.ch)

FRUTIGER Polska Sp. z o.o.  
Ul.Chemików 1  
32-600 Oświęcim

Tel/fax: 33 4458156  
e-mail: [info@frutiger.pl](mailto:info@frutiger.pl)  
[www.frutiger.pl](http://www.frutiger.pl)